

Produktbeschreibung - Regalschilder

Beschreibung

Die Regalschilder sind aus einem festen Kartonpapier hergestellt. Das Papier ist unbeschichtet und für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet.

Auf einem DIN A4 Blatt sind je nach Ausführung bis zu 33 Kartenabschnitte angeordnet, die nach dem Bedrucken entlang der Mikroperforation herausgetrennt werden können.

Die Kartenabschnitte können danach als Einsteckschilder für Scannerschienen oder als Regalschilder eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche

Die Regalschilder werden vorzugsweise zur Preisauszeichnung und Warenkennzeichnung eingesetzt.

Das Material ist sehr robust, so dass die Karten zur Kennzeichnung von Lagerplätzen in Regalen verwendet werden können. Sie lassen sich auch sehr leicht in Scannerschienen einschieben und dienen so zur Preis- und Warenauszeichnung.

Die Regalschilder sind wie Etiketten aufgebaut und können somit auch mit Etikettenprogrammen bedruckt werden.

Lagerung

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften sollten die Regalschilder bei 45 – 55 % relativer Luftfeuchte und bei 10 – 30 °C gelagert werden.

Vor dem Bedrucken sollte das Papier sich mindestens 12 Stunden den Umgebungsbedingungen des Geräteraums (Büro) anpassen, damit die optimalen Druckeigenschaften erreicht werden.

Es sollten nur so viele Blätter aus der Verpackung genommen werden, wie tatsächlich bedruckt werden. Die Restmengen sollten wieder in die Verpackung zurückgelegt werden.

Lieferformen

Die Regalschilder werden in Verpackungseinheiten zu je 50 Blatt oder 150 Blatt geliefert. Das Papier ist weiß und hat ein Flächengewicht von 190 g/m².

Auf einem DIN A4 Blatt sind 21 Kartenabschnitte in der Größe von 65,0 x 38,0 mm angeordnet.

Das Maßblatt steht auf der Rückseite dieser Produktbeschreibung.

Auf Anfrage sind weitere Formate lieferbar.

Druckereinstellungen

Im Druckertreiber muss als Druckmedium Normalpapier (**schwerer Druckkarton**) eingestellt sein.

Bei Tintenstrahldruckern sollte die Auflösung nicht über 720 dpi hinausgehen. Das Papier ist nicht beschichtet. Bei höheren Auflösungen besteht die Gefahr, dass die Farben verlaufen.

Sind aus dem Bogen Kartenabschnitte herausgetrennt, dann darf der Bogen nicht erneut bedruckt werden. Dabei besteht die Gefahr, dass sich weitere Schilder löse und damit der Drucker beschädigt wird.

Es gibt Drucker, die das Papiergewicht von 190 g/m² nicht bedrucken können. Prüfen Sie bitte, ob Ihr Drucker dieses Papier bedrucken kann. Die Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers.

Die Einstellungen - schwerer Druckerkarton - im Druckertreiber müssen Sie unbedingt beachten.

Kartonpapiere benötigen eine höhere Fixierleistung.

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung auf Ihrem Drucker oder Kopierer für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Stand 08/2021 ** © www.creativ-papier.de

Maßblatt für die Regalschilder 6538

